

Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer Blockstufe

Betonblockstufe nach DIN EN 13198, Oberfläche glatt

Optional in Grane: mit Vorsatz, kugelgestrahlt

Alternativ: jedoch abweichend gilt für den Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung <0,25 kg/m² im Mittelwert und <0,30 kg/m² im Einzelwert

Farbe: granit, grau, anthrazit, rot, porphyr+, diabas, jura
Weitere Farben auf Anfrage!

Formate: **L X B X H cm**
 50 x 40 x 14 cm
 75 x 40 x 14 cm
 100 x 40 x 14 cm

 35 – 200 x 35 x 15 cm

 100 x 35 x 18 cm
 80 x 35 x 18 cm

Sonstiges: Die verarbeiteten Sande und Gesteinskörnungen müssen nach der "Richtlinie Alkalireaktion in Beton des DAfStb" als unbedenklich, E I-O bzw. E I-OF, beurteilt sein. Zeugnisse aus der Eigenüberwachung der Vorlieferanten sind vorzulegen.

Mustersteine sind dem AG vorzulegen.

Hersteller:

Harzer Betonwarenwerke

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Okerstraße 28

38690 Goslar

Telefon 05324-8920

Fax 05324-8969

info@harzer-beton.de

www.harzer-beton.de



oder gleichwertig.

_____ qm

_____ €/qm

_____ €