

Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer Bode Pflaster
Betonpflasterstein im Sortiment, mit Mini-Fase, nach DIN EN 1338 Typ DI*

optional

- in GRANE Qualität mit Natursteinvorsatz, kugelgestrahlt

Farbe: muschelkalk, dunkel- und mittelgrau, anthrazit,
weitere Farben auf Anfrage!

Formate: Sortiment aus 5 Steingrößen:

21 x 14

35 x 14

49 x 14

56 x 14

63 x 14

Steinstärke: 8 cm

***Pflastersteine größer 21 x 21 cm sind TYP DIK**

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN 18318. Die Steine sind beispielsweise im wilden Verband oder in Reihe zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5 mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5.000 Schwingungen/Minute erfolgen.

Mustersteine sind dem AG vorzulegen.

Hersteller:

Harzer Betonwarenwerke

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Okerstraße 28

38690 Goslar

Telefon 05324-8920

Fax 05324-8969

info@harzer-beton.de

www.harzer-beton.de



oder gleichwertig.

_____ qm _____ €/qm _____ €