

Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer Trockenmauer

Betonstein, möglich mit unterschiedlichen Oberflächen:
bossiert
oder mit gebrochener Oberfläche: gerumpelt
oder in Grane Qualität: kugelgestrahlt
nach DIN EN 13198

Farbe: hellgrau, grau, anthrazit, anthrazit+, rot, braun, colormix, gelb
Weitere Farben auf Anfrage!

Formate: ca. 40 x 24 x 14 cm **einseitig bossiert**
ca. 24 x 20 x 14 cm

ca. 40 x 24 x 14 cm **einseitig bossiert und gerumpelt**
ca. 24 x 20 x 14 cm

Optional: - bossieren der 2. Seite bspw. bei freistehender Mauer
- Oberseite oder Sichtkante kugelgestrahlt

Sonstiges: Die verarbeiteten Sande und Gesteinskörnungen müssen nach der
"Richtlinie Alkalireaktion in Beton des DAfStb" als unbedenklich, E I-O bzw.
E I-OF, beurteilt sein. Zeugnisse aus der Eigenüberwachung der Vorlieferan-
ten sind vorzulegen.

Mustersteine sind dem AG vorzulegen.

Hersteller:

Harzer Betonwarenwerke

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Okerstraße 28

38690 Goslar

Telefon 05324-8920

Fax 05324-8969

info@harzer-beton.de

www.harzer-beton.de



oder gleichwertig.

_____ qm

_____ €/qm

_____ €