

# Ausschreibungstext

**Fabrikat:** Harzer Röko Pflaster

Öko-Betonpflasterstein, gefertigt in Anlehnung an die  
DIN EN 1338 Typ DI

**Farbe:** grau, anthrazit, rot oder herbstlaub,  
weitere Farben auf Anfrage!

**Formate:** Sortiment (Fischgrät):  
20 x 10 cm  
10 x 10 cm

**Steinstärke** 8 cm

**Sonstiges:** Die verarbeiteten Sande und Gesteinskörnungen müssen nach der  
"Richtlinie Alkalireaktion in Beton des DAfStb" als unbedenklich, E I-O bzw.  
E I-OF, beurteilt sein. Zeugnisse aus der Eigenüberwachung der  
Vorlieferanten sind vorzulegen.

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN 18318. Die  
Steine sind beispielsweise im Fischgrät, gemischten Verband oder Reihe zu verlegen. Die  
Fugen sind im Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals  
einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln der verlegten Steine muss mit einem Gummirollenrüttler oder einer  
Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

**Mustersteine sind dem AG vorzulegen.**

**Hersteller:**

**Harzer Betonwarenwerke**

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Okerstraße 28

38690 Goslar

Telefon 05324-8920

Fax 05324-8969

info@harzer-beton.de

[www.harzer-beton.de](http://www.harzer-beton.de)



oder gleichwertig.

\_\_\_\_\_ qm

\_\_\_\_\_ €/qm

\_\_\_\_\_ €