

Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer Bad Harzburger Pflaster

Betonpflasterstein mit Natursteinvorsatz, wassergestrahlt,
ausgeprägte Fase

DIN EN 1338 Typ DI

Farbe: hellbraun, mittelbraun, dunkelbraun, liparit
weitere Farben auf Anfrage!

Formate: nur im Sortiment:
14 x 10,5 cm
14 x 14 cm
21 x 14 cm

Steinstärke 10 cm

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonstein-pflaster nach DIN EN 18318. Die Steine sind beispielsweise im gemischten Verband zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5 mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

Mustersteine sind dem AG vorzulegen.

Hersteller:

Harzer Betonwarenwerke
Rolf Pöthmann Handels GmbH
Okerstraße 28
38690 Goslar

Telefon 05324-8920
Fax 05324-8969
info@harzer-beton.de
www.harzer-beton.de



oder gleichwertig.

_____ qm

_____ €/qm

_____ €