

# Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer Septa Pflaster I

Betonpflasterstein mit Natursteinvorsatz, wassergestrahlt, Sortiment,  
Minifase, DIN EN 1338 Typ DI

Farbe: granit, diabas, porphyr, jura, basalt glasblau  
Sonderfarben auf Anfrage!

Formate: Sortiment aus 5 Steingrößen

21 x 21 cm      28 x 21 cm  
28 x 28 cm      35 x 21 cm  
35 x 28 cm

Steinstärke: 8 cm

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN EN 18318. Die Steine sind beispielsweise im gemischten Verband zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5 mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

**Mustersteine sind dem AG vorzulegen.**

## Hersteller

**Harzer Betonwarenwerke**

Telefon 05324-8920

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Fax 05324-8969

Okerstraße 28

info@harzer-beton.de

38690 Goslar

www.harzer-beton.de



oder gleichwertig.

\_\_\_\_\_ qm      \_\_\_\_\_ €/qm      \_\_\_\_\_ €