

Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer Septa Selke Pflaster

Betonpflasterstein mit Natursteinvorsatz, wassergestrahlt,
abgerundete Fase

DIN EN 1338 Typ DI

Farbe: liparit,
weitere Farben auf Anfrage!

Formate: 14 x 7 cm
14 x 14 cm
21 x 7 cm
21 x 14 cm

Steinstärke 8 cm

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonstein-pflaster nach DIN EN 18318. Die Steine sind beispielsweise im gemischten Verband zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5 mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschrürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

Mustersteine sind dem AG vorzulegen.

Hersteller:

Harzer Betonwarenwerke

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Okerstraße 28

38690 Goslar

Telefon 05324-8920

Fax 05324-8969

info@harzer-beton.de

www.harzer-beton.de



oder gleichwertig.

_____ qm

_____ €/qm

_____ €