

# Ausschreibungstext

**Fabrikat:** Harzer Monoschacht  
**Monolithisch gefertigter Schacht in DN 1000 / DN 1200 / DN 1500 / DN 2000 / SU-M mit Transportanker**

Typ 2 gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und nach-FBS Qualitätsrichtlinie aus einem Guss fertigen.

Schachtunterteil als Fertigteil, monolithisch mit Gerinne und Berme in derselben Betonqualität: aus hochsulfatbeständigem Beton, in der Schalung erhärtet.

Festigkeit C55/67 und Expositionsklassen XC2, XF2, XA2.

IDLA -Integrierte Dichtung mit einbetoniertem 3 Punkt Lastausgleich.

Anschlüsse von DN 100 bis DN 1200 in GR, KG und STZ.  
Anschlussfutter für weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Fertigteile mit eingebauten Sicherheitssteigbügeln nach  
DIN EN 13101 -DIN 19555, Form B, (Edel-) Stahl, PE-ummantelt.

Gerinne axial, Auftritt beidseitig. Öffnungen für die Rohranschlüsse mit fest eingebauten Elastomerdichtungen wie im Sammler bzw. Hausanschlüssen.

Die Konformitätserklärung des Herstellwerkes ist dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Auflager nach statischen Erfordernissen herstellen.

Die Schachtverbindung, das Spitzende ist mit einem vom Herstellwerk freigegebenen Gleitmittel zu fetten.

Alle Betonfertigteile sind auf der Baustelle fachgerecht zu lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Um das Einführen einer Kamera zu ermöglichen, ist in den Endschächten das Schachtgerinne in der gesamten Länge herzustellen.

## **Hersteller:**

**Harzer Betonwarenwerke**  
Rolf Pöthmann Handels GmbH  
Okerstraße 28  
38690 Goslar

Telefon 05324-8920  
Fax 05324-8969  
info@harzer-beton.de  
[www.harzer-beton.de](http://www.harzer-beton.de)



oder gleichwertig.